

# Automatyczne urządzenie do zakręcania/odkręcania zaworów butli CNG

## Model EL60-M



### DANE TECHNICZNE

- Motoreduktor i kontroler dokręcenia
- Regulowane ramię
- Klucz z wymiennymi końcówkami dostosowanymi do danego zaworu
- Pneumatyczny uchwyt
- Trójfazowy panel elektryczny 400 V 50 Hz
- Przyciski kontrolne: 24 V
- Odkręcanie/zakręcanie: 8 – 40 Kg\*m
- Zasilanie: 400/50 Volt/Hz
- Moc całkowita: 1 kW
- Ciśnienie sprężonego powietrza: 8 – 10 bar
- Akceptowane średnice butli: Ø 170 to Ø 410 mm.

### OBSŁUGA

Urządzenie EL60 pozwala na automatyczne odkręcanie i zakręcanie zaworów butli CNG z gwintem stożkowym. Urządzenie sprawia, że operacje przebiegają szybko i wydajnie.

### ZALETY

Dokręcanie zaworów odbywa się zgodnie ze wszelkimi zaleceniami producentów zaworów.

### CECHY URZĄDZENIA

Urządzenie składa się z dwóch podstawowych części: górnej i dolnej. Górna sekcja składa się z motoreduktora, regulowanego ramienia z kluczem oraz urządzenia kontrolera dokręcenia. Dolna sekcja składa się z pneumatycznego uchwytu do butli oraz skrzynki kontrolnej. Obie sekcje mogą zostać przymocowane do ramy ochronnej typu ELBA. Samonośną ramę ELBA można w prosty sposób przykotwić do posadzki.

### ZABEZPIECZENIE PRZEDNIE

Możliwe jest wyposażenie urządzenia w zabezpieczenie przednie. Zabezpieczenie to występuje w dwóch typach: standardowym i ciężkim, STANDARD ELPA or ELPA-HY(model wzmocniony).

# Uchwyt pneumatyczny do butli CNG

## Seria AIR-M



AIR5-M

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY  
DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE



AIR4-M

### DANE TECHNICZNE

- Uchwyt o dużej średnicy urządzenia zaciskowego
- Zaciski pokryte gumą
- Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa zamknięcie urządzenia zaciskowego wymaga użycia 2 rąk (EC)
- Podstawa ze stali pokrytej powłoką malarską przystosowana do instalacji na ścianie lub posadzce (model AIR5-M)
- Duży zakres regulacji w zależności od  $\varnothing$  butli
- Przenośna zdejmowana baza do szybkiego przymocowania butli (AIR5-M)
- Instrukcja obsługi

### OBSŁUGA

Uchwyt pneumatyczny AIR-M pozwala bezpiecznie i wydajnie wykonywać operacje związane z odkręcaniem i zakręcaniem zaworów przy użyciu klucza dynamometrycznego. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzać się w sytuacjach, gdy potrzebne mocne dokręcenie zaworów butli.

### ZALETY

- umożliwia dokręcenie zgodne z zaleceniami producentów zaworów
- Nie wymaga wysiłku fizycznego

### CECHY URZĄDZENIA

Uchwyt pneumatyczny AIR-M dostępny jest w dwóch wersjach.

Model AIR4-M można zamocować na ścianie lub specjalnej ramie. Model AIR5-M jest standardowo wyposażony w samonośną ramę

### DOSTĘPNE MODELE

MODEL	AIR5-M	AIR4-M
KOD	MZAP061	MZAP050
Min średnica butli (mm)	170	170
Maks. średnica butli (mm)	410	410
Maks ciśnienie robocze (bar)	10	10
Wymiary (szerxdtłxwys) mm	1000x700x1300	1000x400x1300
Waga (kg)	140	52

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
FOR FURTHER INFORMATION  
POUR ULTERIEURES INFORMATIONS

**VANZETTI EQUIPMENT S.r.l. Unipersonale**

Via Avv. Giovanni Agnelli 10  
12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel: +39 0172 915811 – Fax: +39 0172 915822

info@vanzettiequipment.com  
www.vanzettiequipment.com



BULLETIN N°VE/AIR-M-E