

Urządzenie do suszenia gaśnic

Seria DRY

Umożliwia szybkie usunięcie z wnętrza gaśnicy wilgoci powstałej przy testowaniu hydraulicznym



ZALETY

Redukcja wymiarów i niskie zużycie energii pozwalającą na łatwe stosowanie urządzenia do suszenia gaśnic DRY2 na niewielkiej powierzchni, lub jako część mobilnego warsztatu. Urządzenie DRY6 cechuje się dużą wydajnością ze względu na możliwość suszenia kilku gaśnic jednocześnie.

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA

- > Dmuchawa boczna
- > Szybko nagrzewająca się nagrzewnica
- > Izolowany kolektor główny
- > Licznik czasu do ustawiania czasu suszenia
- > Główna tablica kontrolna, napięcie 24V

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- >Instrukcja obsługi

Dostępne modele

- >DRY2 jednofazowy
- >DRY6 trójfazowy

Urządzenie do suszenia gaśnic



OPTIONALNIE

OPIS	MODEL	KOD
AKCESORIA DO GAŚNIC NA KÓŁKACH	DRY2WE	AZEE002
AKCESORIA DO GAŚNIC NA KÓŁKACH	DRY6WE	AZEE006

DANE TECHNICZNE

MODEL	DRY2	DRY6/4	DRY6/10
KOD	MZEE002	MZEE001	MZEE003
MIEJSCE NA GAŚNICE	2	6	6
LICZBA GAŚNIC SUSZONA NA GODZINĘ (O POJEMNOŚCI 6kg)	12	36	48
MIEJSCE NA GAŚNICE NA KÓŁKACH Z ZASTOSOWANIEM AKCESORIUM	1	2	3
LICZBA GAŚNIC SUSZONYCH NA GODZINĘ Z ZASTOSOWANIEM AKCESORIUM	2	4	8
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	400/50	400/50
MOC SUSZARKI(kW)	0.37	1.1	1.5
MOC NAGRZEWNICY(kW)	0.77	4	10
WYMIARY (SZER.DŁXWYS) (mm)	870x370x685	2000x500x700	2000x500x700
WAGA (Kg)	30	70	75

Modele o innych sposobach zasilania dostępne na zamówienie

