

# Automatyczna stacja transferowania proszku do gańnic

## Seria TOTEM-MATIC

Najlepszy sposób konserwacji i napełniania gańnic proszkowych



### ZALETY

Urządzenie "TOTEM-MATIC" bazuje na urządzeniu "TOTEM-TS" w kwestii wydajności i pojemności. Podstawowe urządzenie sterowane ręcznie zostało zintegrowane z elektroniczną wagą, wyposażone w komorę ładowania, oraz specjalne urządzenie kontrolowane PCL pozwalające na automatyczne zatrzymanie procesu napełniania po osiągnięciu odpowiedniej wagi gaśnicy. Urządzenie kontrolne PCL steruje również innymi operacjami urządzenia odpowiadającymi za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Sprzęt został wyprodukowany z materiałów najwyższej jakości gwarantujących spełnienie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo urządzenie jest proste w konserwacji. Dostępny jest również zestaw akcesoriów pozwalający zautomatyzować modele urządzeń TOTEM-T and TOTEM-TS. "Zestaw automatyzujący" dla modelu TOTEM-T zawiera wyciąg o dużej mocy pozwalający adaptować urządzenie do nowego systemu

### CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA

- Urządzenie napełniające:
  - Bęben stalowy pokryty powłoką malarską zawierający:
    - Mikroporowaty filtr o dużej wydajności i żywotności
    - Urządzenie czyszczące filtr poprzez wydmuchiwanie
  - Elektryczny wentylator boczny
  - Okienko kontroli przepływu proszku
  - Regulacja wysokości bębna
  - Rama pokryta powłoką malarską
- Urządzenie kontrolujące napełnianie:
  - Waga elektroniczna z transduktorem
  - Max obciążenie 20 kg
  - Podziątka 20 g
  - Pneumatyczne zawory kulowe do kontroli napełniania i przedmuchiwania filtra
  - Panel kontrolny PLC 24V

### ZASTOSOWANIA

W przeciwieństwie do innych urządzeń serii "TOTEM" model "TOTEM-MATIC" wyposażony jest w zintegrowaną wagę kontrolną pozwalającą na zatrzymanie procesu napełniania po osiągnięciu zadanej wagi gaśnicy.

Nowa seria pozwala spełnić wszystkie wymagania konserwacji i produkcji gańnic na niewielką skalę.

Jest szczególnie przydatne, gdy należy napełnić dużą ilość gańnic o tym samym rozmiarze.

# Automatyczna stacja transferowania proszku do gańnic



1. Panel kontrolny z wyświetlaniem wagi
2. Urządzenie kontrolujące napełnianie
3. Bęben stalowy z regulacją wysokości
4. Gańnica podczas napełniania
5. Elektryczny wyciąg
6. Waga kontrolna

## STANDARDOWE AKCESORIA

OPIS	KOD
Wąż ssący Ø32 mm, dł. 1500 mm	ACC/TUB01
Wąż ssący Ø18 mm, dł. 800 mm	ACC/PES01
Wąż ssący Ø25 mm, dł. 800 mm	ACC/PES02
Gumowe/aluminiowe stożkowe adaptory	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Instrukcja obsługi	

## OPCJONALNE AKCESORIA

OPIS	KOD
Wąż ssący Ø25 mm, dł. 1200 mm	ACC/PES03
Beczka na proszek pojemność 70 litrów	ACC/BID01
Zestaw z przedłużaczem VENTURI z adapterem	ACC/VEN01
Zestaw z przedłużaczem VENTURI z 2" żeńskim adapterem	ACC/VEN02

## DOSTĘPNE MODELE

MODEL	TOTEM MATIC-A	TOTEM MATIC-B
KOD	MPTT121	MPTT122
Przepływ proszku (kg /min) (* W zależności od gęstości proszku i warunków pracy)	12 ÷ 15 (*)	12 ÷ 15 (*)
Zasilanie Volt/Hz	230/50	400/50
Moc kW	1,1	1,1
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar)	6 ÷ 8	6 ÷ 8
Pobór powietrza (l/min)	10	10
Wymiary w pozycji roboczej (szerxdłxwys)-mm	1400x850x2150	1400x850x2150
Waga (kg)	210	210

## "Zestaw automatyzujący" do "TOTEM-T" i "TOTEM-TS"

MODEL	KIT T-MATIC-A	KIT T-MATIC-B
KOD	APTT100	APTT102
Zasilanie	230/50	400/50
Wydajność i inne parametry	jak TOTEM-MATIC-A	jak TOTEM-MATIC-B

  

MODEL	KIT TS-MATIC-A	KIT TS-MATIC-B
KOD	APTT200	APTT202
ZASILANIE	230/50	400/50
Wydajność i inne parametry	jak TOTEM-MATIC-A	jak TOTEM-MATIC-B

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

VANZETTI EQUIPMENT S.r.l.  
Via Av. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel. +39 0172 915806  
Fax +39 0172 915822

info@vanzettiequipment.com  
www.vanzettiequipment.com

